




à base aqueuse
Strato®

La gamme de vernis à base aqueuse pour parquets d'eukula, compatible à l'habitat. Avec peu d'odeur et facile à l'application



eukula®
protection pour liège et parquet



Strato 101
Liant pour pâte à bois

- ◆ séchage rapide
- ◆ facile à poncer
- ◆ exempt de solvant

A mélanger avec de la poussière de ponçage du parquet à un rapport entre 5:1 à 6:1 afin d'obtenir un mélange à appliquer avec une spatule en inox. Selon la largeur des joints. Ponçable après environ une heure.

Strato 200
Fond au rouleau pour bois

- ◆ fort pouvoir garnissant
- ◆ collage réduit des joints*
- ◆ adapté pour chauffage au sol

*attesté par certificat de contrôle
Le fond idéal pour tous les bois, planchers, pavés de bois et parquets industriels. Recommandé pour les parquets collés sur chauffage au sol et pour la rénovation de vieux sols.

Strato 341

- ◆ bonne tension
- ◆ résistant à l'abrasion
- ◆ seulement pour l'habitat

Le vernis parquet mono-composant est facile d'application.

Strato 310 brillant
Strato 311 satiné-mat

Vernis mono-composant pour parquets

- ◆ résistant à l'abrasion
- ◆ bonne tension
- ◆ séchage rapide

Le vernis universel pour tous les bois accentuant le veinage. On obtient avec un traitement en trois couches ou avec Strato 200 apprêt au rouleau pour bois, une vitrification mono-composante pour l'habitat très résistante à l'usure.

Strato 370 brillant
Strato 371 satiné-mat
Strato 372 mat

Vernis mono-composant pour parquets


- ◆ 20 % d'extrait sec en plus
- ◆ ne jaunit pas, aussi pour bois clairs
- ◆ insensible aux rayures de talons

La vitrification solide à la lumière avec une très bonne résistance aux produits chimiques et une épaisseur de couche très élevée.

Strato 202
Fond à l'application à la spatule

- ◆ séchage rapide
- ◆ bon pouvoir garnissant
- ◆ adapté pour tous les vernis Strato

La solution contre les affaissements de vernis et les micro-fissures.



Strato 110
Poudre pour pâte à jointer

- ◆ miscible à l'eau
- ◆ retrait minimal
- ◆ ponçage rapide et facile

Mastic à jointer teinté selon l'essence du bois à base de poudre de dispersion. 1 kg de Strato 110 dilué à l'eau donne env. 1,1 – 1,2 l de mastic à jointer. Teintes livrables : Chêne, hêtre et pin/érable/frêne.

Strato 201
Fond à l'application à la spatule

- ◆ pas d'égrenages intermédiaires
- ◆ pas de traces de spatule
- ◆ séchage rapide

Application à la spatule en inox également prévue pour poreux (hêtres, érable, sapin).

Strato 331 vernis pour escaliers satiné-mat

- ◆ ne jaunit pas,
- ◆ séchage rapide
- ◆ très résistant à l'abrasion

Strato vernis pour escaliers est ajusté pour l'application au pistolet airless et est recommandé pour tous les bois usuels dans la fabrication d'escaliers.

Aperçu d'indication pour l'utilisation – Strato

Revêtement – Strato	fatigue			
	faible	normal	intensif	
Strato 101	●	●	●	les joints ne noircissent pas
Strato 110	●	●	●	ou airmix pour joints larges
Strato 200	●	●	●	nécessaires pour chauffage au sol, planchers et parquets à lamelles latérales
Strato 201	●	○	–	pas d'égrenages ou de traces de spatules
Strato 202	●	●	●	contre affaissements de vernis et micro-fissures
Strato 341	●	–	–	pour l'habitation
Strato 310/311	●	●	○	l'universel
Strato 370/371/372	●	●	○	pour un passage intensif en habitation pour bois clairs (érable)
Strato 461/462+460H	●	●	●	pour fort trafic

Faire un entretien régulier avec euku-wax (cire) ou euku-mattwax (cire matt). ● recommandé, ○ recommandé sous réserve, – non recommandé

Strato 461 satiné-mat + Strato 462 extra-mat + Strato 460 Durcisseur

Vernis PU bi-composant pour parquets

- ◆ très résistant à l'abrasion et aux produits chimiques
- ◆ re jaunit pas, aussi pour bois clairs
- ◆ incorporation facile du durcisseur

Un vernis PU bi-composant hydrosoluble pour parquet ou liège très fréquenté. Antidérapant selon DIN 18032. Bien agiter dans le bidon ou mélanger à la machine avec le durcisseur Strato 440 en rapport de mélange 9 : 1.



Huile + vernis à l'eau peut être utilisé pour recouvrir l' euku-öl 1 HS (huile)

Strato 120 color

Pour l'accentuation de la teinte du sol

Il existe 10 coloris de Strato 120 color au choix pour teinter les vernis pour parquets Strato 370/371/372 et 441/442 + 440 H. La quantité d'adjonction est de 1 – 3 % par application.

« 3 x 1 pour cent est mieux que 1 x 3 pour cent. » Effectuer un revêtement teinté seulement sur sol de bois brut.



Strato mono compo. pour marquage de sol

pour salle de sport existe en blanc, noir, orange; bleu, vert et jaune

BRONNER

Teintes – Vernis
Z.I. Rue du Chemin de Fer
F 67116 Reichstett
Tel. 0 388 209 820
Port. 0 608 033 938
Fax 0 388 209 821
eMail: bronner@bronner.biz
www.bronner.biz

eukula GmbH













Am Bahnhof 6, Döggingen
78199 Bräunlingen
DEUTSCHLAND
Telefon +49 77 07 / 151-206
und +49 77 07 / 151-248
Telefax +49 77 07 / 151-245
eMail: vertrieb@eukula.de
www.eukula.de

Les produits de la gamme Strato sont la base pour un vernissage de haute qualité. Compatible à l'habitat, peu d'odeur et facile à l'application.

Exemples de vitrification compatible à l'habitat

Vernissage classique	Revêtement entièrement au vernis	Application avec euku öl 1 HS (huile) + Veris Strato comp.
----------------------	----------------------------------	--

p. ex. sur chauffage au sol

<p>1</p> <p>Strato 101 liant pour pâte à bois avec poussière de ponçage</p> <p>env. 30 min.</p> 	<p>Strato 101 liant pour pâte à bois avec poussière de ponçage</p> <p>env. 30 min.</p> 	<p>Strato 101 liant pour pâte à bois avec poussière de ponçage</p> <p>env. 30 min.</p> 
<p>2</p> <p>Strato 200 Apprêt fond rouleau pour bois, collage des joints réduit</p> <p>env. 30 min.</p> 	<p>Vernis Strato mono- ou bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 	<p>euku-öl 1 HS (huile) passé la mono-brosse après 15 min de séchage</p> <p>ca. 12 - 24 timer</p> 
<p>3</p> <p>Vernis Strato mono- ou bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 	<p>Vernis Strato mono- ou bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 	<p>Vernis Strato bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 
<p>4</p> <p>Vernis Strato mono- ou bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 	<p>Vernis Strato mono- ou bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 	<p>Vernis Strato bi-composant</p> <p>env. 6 h</p> 

🕒 **dureté finale après env. 7 jours**

🔪 **Pour l'entretien utilisé euku-wax (cire) anti-dérapant ou euku-mattwax (cire matt)**

⚠️ Veuillez consulter et respecter les détails dans nos fiches techniques.

Les outils eukula

L'équipement pour le spécialiste.

Les outils eukula sont spécialement testés et sont ainsi recommandés pour l'application de nos produits.

- ◆ Rouleau Strato à rayures
- ◆ Rouleau universel pour Strato-, UA-, PU- ou S-Vernis
- ◆ Manche télescopique
- ◆ Boîte à rouleau
- ◆ Spatule 27 cm, inoxydable
- ◆ Chiffon pour l'entretien avec euku-wax
- ◆ Seau à vernir
- ◆ Chiffons à dépeussier



Les produits d'entretien eukula

pour sol vitrifié avec strato

- ◆ euku-wax, antidérapant selon DIN 18032, pour salle de sport
- ◆ euku-mattwax (cire matt), pour tout sol vernis matt (*Strato 372 matt et Strato 462 extra matt*)
- ◆ euku-clean concentré de nettoyage
- ◆ Chiffon pour l'entretien avec euku-wax (cire)
- ◆ euku Pflegeset 1 (set d'entretien) contient euku-wax (cire) euku-clean (nettoyant) et chiffon pour euku-wax (cire)
- ◆ Applicateur pour euku-wax (cire) d'entretien

Livrables sont les emballages mentionnés sur la liste des prix respective.

