

eukula

Schutz für Kork und Parkett

Water based
Strato
Made by **eukula**

eukula **Protection pour liège et parquets**

Strato **Vitrificateur à base d'eau pour une habitation saine, systèmes de vitrification et ses principaux atouts**



KEEP IT SIMPLE SHORT

Strato 101 Mastic de rebouchage,
Liant de rebouchage de très haute qualité

- Extrait sec élevé (39%)
- Bon remplissage
- Séchage rapide 30 Min.
- Ponçage facile
- Colorie du bois respecté
- Pas de joints noircis pour les parquets huilés

Strato 200 Fond parquet en application au rouleau

- Pas de collage des joints
- Bonne élasticité
- Conseiller pour chauffage au sol, pour salle de sport
- Pas d'égrenage entre les couches, se qui réduit les
- Coûts et minimise la poussière
- Moins cher que la finition
- min. deux couches dans la journée (fond et vernis)
- Séchage rapide. 30 – 90 Min.

Strato Domicile
satiné et mat
★ Bon

mono-composant pour l'habitation

- Résiste à l'abrasion
- Ne jaunit pas
- Sèche rapidement
- S'applique facilement
- Convient également à une vitrification huilée avec euku-öl 1 HS comme sous-couche pour une intensification de la teinte.

Peut aussi être teinté avec euku-öl color

Strato 341 satiné

Strato 342 mat

★ Bon

mono-composant pour l'habitation

- Bonne tension
- Application facile

Strato 310 brillant

Strato 311 satiné

★★ Bon

mono-composant

- Bonne résistance à l'abrasion
- Réchauffe naturellement
- Application facile
- Séchage rapide
- Résistance chimique

Strato 370 brillant.*

Strato 371 satiné.*

Strato 372 mat

★★ Très bon

mono-composant

- 20% d'extrait sec supplémentaire
- Conseillé pour bois clair, car non jaunissant
- Bonne résistance à la semelle de chaussure *
- Meilleure résistance chimique
- Très bonne résistance
- Séchage rapide

Strato 461 satiné

Strato 462 mat

Strato 463 ultra-mat

★★★ Excellent

bi-composant

Finition idéal pour trafic intense

- Excellente résistance à la haute abrasion
- Résistance chimique
- Non jaunissant, également conçue pour bois clair
- Peut être utilisé sur du liège grâce à son élasticité très importante
- Mélange catalyseur vernis facile à raison de 10:1
- Séchage rapide
- Très bonne tension
- Strato 461 – norme DIN 18032 (antidérapant pour salle de sport)

Nouveau: exempt de NMP

Strato 331 satiné

Strato 332/mat

★ Bon

vernis pour escaliers

- Séchage et ponçage rapides
- Convient également à une application airless