



Öl oder Hartwachsöl

**eukula hat beides in bester Qualität.
Nur Ihr Verarbeitungs Know-How kann es noch toppen.**

euku-öl 1 HS auf Basis natürlicher Öle, Festkörperanteil 90%,
für matte Oberflächen
+ euku-pflegeöl zur Erhaltung der matten Oberfläche von euku-öl 1 HS

oder

euku-öl 2 Plus HS Hartwachsöl, Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang,
für eine gleichmäßige, seidenmatte Oberfläche,
Festkörperanteil 80%

+ euku-refresher zur Pflege der geölten Böden

Die überzeugende Kombination zur Verarbeitung an einem Tag.

Das Ergebnis:

Eine natürliche Oberfläche, weniger empfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit,
schnell trocknend.

Boden mit 120er Korn schleifen, mit **euku-öl 1 HS** oder **euku-öl 2 Plus HS**
gut abspachteln und sofort mit beigem Pad bearbeiten. Keinesfalls antrocknen
lassen, unmittelbar danach **euku-pflegeöl bzw. euku-refresher** mit Spachtel oder
große Flächen mit T-Wischer aufbringen, sofort mit beigem Pad auspaden und
anschließend das Pad in das euku-polierwolltuch einschlagen und die Oberfläche mit
der Einscheiben-maschine auspolieren.

Der Boden wird etwas glatter, die Oberfläche geschlossener und dadurch
unempfindlicher gegen Feuchtigkeit und Schmutz, ein natürliches Erscheinungsbild
bei guter Anfeuerung.

Auch Ihr Kunde wird begeistert sein!

Werkzeuge:

Beiges Pad
Spachtel
euku-polierwolltuch

Ausfugen mit Strato 101 und Sie können
eine Dunkelfärbung der Fugen
unter dem Öl vergessen.