

## Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden mit euku-öl 1 HS, gem. DIN 18356 und DIN 18367

# PFLEGEANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für eine hochwertige Oberflächenbehandlung von eukula entschieden.

Geölte Böden bewahren die natürliche Oberfläche des Holzes, verlangen aber mehr Pflege als ein versiegelter Boden. Wir bitten folgendes zu beachten:

### **Allgemeine Hinweise:**

Dem Holz wird durch das Ölen ein Schutz gegeben. Es ist daher feuchtigkeitsabweisend. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch das Ölen oder Wachsen nicht beeinträchtigt. Eine regelmäßige Pflege ist notwendig.

Ist die Oberfläche eines geölten Bodens durch die Nutzung schadhaft geworden, ist ein Ausbessern durch nachträgliches Ölen, auch punktuell, möglich.

### **Raumklima**

Das ideale Raumklima für Ihr Wohlbefinden, aber auch für die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 50%. Bei zu geringer Luftfeuchte kann es zu außergewöhnlicher Fugenbildung kommen. Eine Gewährleistung für die Oberfläche kann nur dann übernommen werden, wenn unsere Pflegeanweisung beachtet wird unter Verwendung eines von uns empfohlenen oder von uns freigegebenen Pflege-Systems.

### **Der frisch geölte Holzfußboden**

darf erst am Folgetag betreten werden. Eine volle Beanspruchung ist erst nach 10 Tagen gegeben. In den ersten beiden Wochen bitte nur trocken reinigen und keine Teppiche legen.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten, z. B. in Kunststoff eingefasste Filzunterlagen, zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur für Parkett nach DIN EN 12529 geeignete weiche Rollen oder entsprechende Unterlagen (z.B. Polycarbonat - Platten) verwenden.

### **Unterhaltsreinigung mit euku-pflege-emulsion**

Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit Besen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub bitte nebefeucht aufwischen.

Bitte mischen Sie 0,1 – 0,2 Liter euku-pflege-emulsion mit 10 Liter lauwarmem Wasser.

### **Grundreinigung**

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur nötig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben. Diese können mit einem grünen Pad, vorzugsweise durch Ihren Fachbetrieb, beseitigt werden. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir den euku-reiniger.

### **Auffrischen mit euku-pflegeöl**

Wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der Oberfläche wie Grauschleier aufweist, sollte er mit euku-pflegeöl und anschließend mit dem beige Pad poliert werden. Hierzu eignet sich die eine Einscheibenmaschine. Mit jeder Pflege wird die Oberfläche schöner und der Boden strapazierfähiger.

Ihr Fachhandwerksbetrieb berät Sie gern und führt die eukula Pflegemittel:

