

Pflegeanweisung für mit euku-naturöl und euku-coloröl behandelte Holzfußböden gem. DIN 18356 und DIN 18367

PFLEGEANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für eine hochwertige Oberflächenbehandlung von eukula entschieden.

Geölte Böden bewahren die natürliche Oberfläche des Holzes, verlangen aber verständlicherweise mehr Pflege als ein versiegelter Boden. Darum bitten wir folgendes zu beachten, damit Sie noch viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben.

Allgemeine Hinweise:

Dem Holz wird durch das Ölen ein Schutz gegeben und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch das Ölen oder Wachsen nicht beeinträchtigt. Notwendig ist eine regelmäßige Pflege.

Ist die Oberfläche eines geölten Bodens durch die Nutzung schadhaft geworden, ist ein nachträgliches Ausbessern durch Ölen, auch punktuell, möglich.

Raumklima

Das ideale Raumklima für das körperliche Wohlbefinden, aber auch für die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 50%.

Ist die Luftfeuchte zu gering, kann es zu außer-gewöhnlicher Fugenbildung kommen. Eine Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung ist nur dann gegeben, wenn unsere Pflegehinweise beachtet werden.

Der frisch geölte Holzfußboden

darf erst am Folgetag betreten werden. Eine volle Beanspruchung ist erst nach 10 Tagen gegeben. In den ersten beiden Wochen bitte nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten, z.B. in Kunststoff eingefasste Filzunterlagen, zu bestücken. Bitte nur Stuhlrollen nach DIN 68131 verwenden.

Unterhaltsreinigung /-pflege:

Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit Harbesen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub bitte nebelfeucht aufwischen.

Wir empfehlen auf 10 l lauwarmes Wasser 0,1-0,2 Liter euku-pflege-emulsion beizumischen. Um den Reinigungseffekt zu erhöhen kann zusätzlich etwas euku-clean dem Wischwasser beigegeben werden.

Auffrischen :

Wenn die Sättigung der Oberfläche nicht mehr ausreichend ist und der Boden Abnutzungserscheinungen (wie z.B. Grauschleier) aufweist, ist eine Nachbehandlung notwendig. Hierzu wird vorab eine Unterhaltsreinigung/ -pflege durchgeführt. Danach wird das euku-naturöl aufgetragen. Bei Verwendung des euku-coloröls besteht alternativ die Möglichkeit das euku-coloröl mit dem euku-naturöl zu verdünnen, um wieder eine höhere Farbintensität des Bodens zu erhalten.

Fragen Sie hierzu Ihren Fachhandwerksbetrieb.

Ihr Fachhandwerksbetrieb berät Sie gern und führt die eukula-Pflegemittel: