

### G 240

### Spachtelsiegel für UA Nonstop-Spachtelverfahren, lösemittelhaltig

- ◆ schnell trocknend
- ◆ gute Sperrwirkung
- ◆ besonders füllkräftig

#### Untergrund:

Weich- und Harthölzer, ausgenommen stark saugende Hölzer, in trockenem, öl-, wachs- und staubfreiem Zustand.

Nicht empfohlen für: Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielen, Fußbodenheizung sowie gewachsenen Altböden und Exotenhölzer.

#### Verarbeitungshinweise:

Mit Flächenspachtel über Kreuz spachteln, um Fehlstellen zu vermeiden.  
Raum- und Bodentemperatur minimum +10°C.  
Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.  
Spachtelschläge lassen sich durch Anlösen mit V 29 egalisieren.  
Nicht schleifen!

#### Anwendung:            Werkzeug    Trockenzeit

##### Beschichtung:

1 x G 240



15 Min.

1 x G 240



30 Min.

Danach erfolgt die Beschichtung mit eukula UA-Siegel.

#### Trocknung:

Hier handelt es sich um ca.-Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

#### Verbrauch:

30 – 40 ml/m<sup>2</sup> je Schicht.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünnung V 29.

#### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 18 Monate.

#### Kennzeichnung:

GefStoffV: F – Leicht entzündlich, enthält Aceton  
Xi – reizend

VbF: Klasse A I

ADR-RID: Klasse 3

UN-Nr.: 1866

Giscode: G 2

- R-Sätze:
- 11 Leicht entzündlich
  - 36 Reizt die Augen
  - 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
  - 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- S-Sätze:
- 16 Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen
  - 24 Berührung mit der Haut vermeiden
  - 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
  - 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Bitte keine Zierpflanzen, Aquarien und Lebensmittel im Raum lassen.

Bitte Hinweise gemäß TRGS 617 beachten.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht ausreichender Belüftung zu Geruchsbelästigung führen. Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.

#### Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie. Flüssige Siegelreste sind Sondermüll.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblätter

eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: [vertrieb@eukula.de](mailto:vertrieb@eukula.de) Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Stand: 05 2010 Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.