

## Technisches Datenblatt

### H 99 / H 99 S

#### Holz kittbindemittel auf Zellulosenitratbasis, lösemittelhaltig

- ◆ schnelle Trocknung
- ◆ gute Schleifbarkeit
- ◆ für alle Parkettsiegel und Öle geeignet
  
- ◆ H 99 S geruchsmilde Einstellung
- ◆ H 99 S schnellere Schleifbarkeit

#### Untergrund:

Holzböden in trockenem, öl-, fett-, wachs- und staubfreiem Zustand.

#### Verarbeitungshinweise:

H 99/H99 S wird zum Ausspachteln bzw. Auskitten von Fugen, Vertiefungen, Rissen etc. von Holzuntergründen aller Art, z. B. Parkett, Holzböden, Möbel etc. verwendet.

H 99/H 99 S mit dem jeweiligen Holzschleifstaub (aus 100er – 120er Schliff) zu einer spachtelfähigen Masse anrühren.


Wird bei der Verarbeitung die Masse zäh, nochmals H 99/H 99 S zugeben.

Parkettboden vor dem letzten Schleifgang abspachteln. Anschließend den gesamten Boden vollständig schleifen, damit keine Spachtelstellen sichtbar bleiben, die zu späteren Verfärbungen führen können.

#### Anwendung:

Beschichtung:  
1 x H 99/H 99 S  
mit Holzschleifstaub

#### Werkzeug



#### Trockenzeit

20 – 30 Min.

#### Schleifen:



ggf. bei Bedarf Vorgang wiederholen.

#### Trocknung:

Hier handelt es sich um Zirkawerte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte, Auftragsstärke bzw. Fugenbreite und -tiefe.

#### Verbrauch:

ca. 50 ml, je nach Ausmaß der Fugen kann sich der Verbrauch erhöhen.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünnung V 29.

#### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 12 Monate.



eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: [vertrieb@eukula.de](mailto:vertrieb@eukula.de) Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Stand: 10 2010 Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.

**Kennzeichnung:**  
**H 99/H 99 S**

GefStoffV: Xi – reizend  
F – Leicht entzündlich  
enthält Aceton, Butan-1-ol

VbF: Klasse A I

ADR-RID: Klasse 3

UN-Nr.: 1866

Giscode: G 3

R-Sätze: 11 Leicht entzündlich  
36/38 Reizt die Augen und die Haut  
52/53 Schädlich für Wasserorganismen,  
kann in Gewässern längerfristig  
schädliche Wirkungen haben.  
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und  
Benommenheit verursachen.

S-Sätze: 16 Von Zündquellen fernhalten,  
Nicht rauchen  
23 Dampf nicht einatmen  
26 Bei Berührung mit den Augen  
gründlich mit Wasser abspülen und  
Arzt konsultieren  
38 Bei unzureichender Belüftung  
Atenschutzgerät anlegen  
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen  
verwenden  
61 Freisetzung in die Umwelt vermei-  
den. Besondere Anweisungen ein-  
holen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate  
ziehen.

**Entsorgung:**

Nicht in die Kanalisation, getrocknet in die Deponie.  
Flüssige Siegelreste sind Sondermüll.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblätter

Bitte keine Zierpflanzen, Aquarien und Lebensmittel  
im Raum lassen.

Bitte Hinweis gemäß TRGS 617 beachten.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht ausrei-  
chender Belüftung zu Geruchsbelästigung führen.  
Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.