

### UA 210 Spachtelgel

- ♦ formaldehydfrei
- ♦ gute Füllkraft
- ♦ verschleißt Haarfugen und verhindert Siegelabkippung

#### Untergrund:

UA versiegelte Holzböden mit Haarrissen oder Siegelabkippungen.

#### Verarbeitungshinweise:

Mit Flächenspachtel auf angeschliffenem UA-Siegel vor einer weiteren UA-Versiegelung abspachteln.

#### Beschichtung:

##### Anwendung:

Beschichtung:  
1 - 2 x UA 210

##### Werkzeug Trockenzeit



je 6-8 h.

#### Trocknung:

Hier handelt es sich um ca.-Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

#### Verbrauch:

Je nach Untergrund 30 – 50 ml/m<sup>2</sup> je Schicht.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit UA-Verdünnung V 28 oder Waschverdünnung V 29.

#### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde  
12 Monate

#### Kennzeichnung:

GefStoffV: nicht unterstellt

ADR-RID: Kein Gut der Klasse 3

UN-Nr.: 1866

Giscode: KH 1

R-Sätze: 10 Entzündlich

66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S-Sätze: 23 Dampf nicht einatmen

24 Berührung mit der Haut vermeiden

38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen

51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

P-Sätze: 99 Enthält 2-Butanonoxim, Fettsäure, C6-19 verzweigt, Cobalt (2+)salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie.

Flüssige Siegelreste sind Sondermüll.

#### Warnhinweis –

#### Selbstentzündungsgefahr:

Getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.