

## Technisches Datenblatt

### UA 1K Markierungsfarbe lösemittelhaltig

- ◆ Spielfeldmarkierung
- ◆ für UA versiegelte Sportböden

#### Untergrund:

Angeschliffene (120er Körnung) mit UA versiegelte Sportböden.

#### Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Die Markierung wird nach der ersten Versiegelungsschicht mit Rolle oder Pinsel aufgetragen. Abhängig vom Farbton muss die Markierung eventuell ein zweites Mal nach Zwischenschliff aufgetragen werden. Die Begrenzung der Markierungsfarben erfolgt durch ein glattes, geeignetes Klebeband. Um eine Unterwanderung zu vermeiden, muss das Klebeband fest auf dem Untergrund haften. Nach dem Antrocknen der Markierungsfarbe das Klebeband entfernen, um ein Ausfransen der Linien zu vermeiden.

Farbtöne nach RAL:  
weiß (9010), schwarz (9005), orange (2003),  
blau (5010), grün (6010), gelb (FR 811),  
rot (3000).

#### Verbrauch:

Berechnung für Spielfeldmarkierung, abhängig von der Art des Spielfeldes:


100 – 120 ml/m<sup>2</sup> - je nach Farbton und Intensität.  
1 m<sup>2</sup> = 20 laufende Meter bei 5 cm Linienbreite.  
Für 100 laufende Meter werden ca. 0,5 – 0,7 l benötigt.

**Verdünnung:** UA-Verdünnung V 28

#### Anwendung

##### Beschichtung:

1 x UA 490  
+10 – 20 %  
Verdünnung V 28




ca. 8 h

##### Zwischenschliff:

eukula UA-Markierungsfarbe  
auftragen

ca. 16 h


1 x UA 490



ca. 16 h

##### Zwischenschliff:

1 x UA 490  
bzw. UA 491



ca. 24 h

Endhärte

nach ca. 8 – 10 Tagen

#### Trocknung:

Hier handelt es sich um Zirkawerte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit UA-Verdünnung V 28 oder Waschverdünnung V 29.

#### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 18 Monate.



## Kennzeichnung:

GefStoffV:	N Umweltgefährlich
ADR-RID:	3
UN-Nr.:	1263
Giscode:	KH 1
R-Sätze:	10 Entzündlich 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S-Sätze:	24 Berührung mit der Haut vermeiden. 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen /Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. 23 Dampf nicht einatmen.
P-Sätze:	99 Enthält 2-Butanonoxim, Fettsäure, C6-19 verzweigt, Cobalt (2+)salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation.  
Flüssige Reste sind Sondermüll.

## Warnhinweis – Selbstentzündungsgefahr:

Getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht ausreichender Belüftung zu Geruchsbelästigung führen. Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.