

## euku-pflegeöl Parkettpflege für geölte Böden



- ◆ gutes Eindringvermögen
- ◆ mildriechend
- ◆ frischt den Holzboden auf

### Untergrund:

Mit euku-öl 1 und euku-öl 1 HS imprägnierte Holzböden in trockenem und staubfreiem Zustand.

### Verarbeitungshinweise:

euku-pflegeöl auf den trockenen, gereinigten Boden dünn und gleichmäßig mit Spachtel, T-Wischer oder Lappen auftragen und kurz einwirken lassen. Überschuss mit einem weichen Lappen aufnehmen oder mit einer Gummilippe abziehen. Anschließend den noch nassen Film mit Einscheibenmaschine und beigem Pad oder einem weichen Wollappen/ Polierruch unter dem Pad einmassieren bis eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Die gepflegte Oberfläche ist nach 12 Stunden voll belastbar.

Anwendung	Werkzeug	Trockenzeit
<u>Beschichtung:</u> 1 x euku-pflegeöl	 	ca. 30 Min.

### Trocknung:

Hier handelt es sich um ca.-Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

### Verbrauch:

ca. 30 ml/m<sup>2</sup>.  
1 l – ca. 30 m<sup>2</sup>

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit UA-Verdünnung V 28 oder Waschverdünnung V 29.

### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebilde 24 Monate.

### Kennzeichnung:

GefstoffV: nicht unterstellt

ADR-RID: Klasse 3

UN-Nr.: 1866

Giscode: Ö 60

R-Sätze: 10 Entzündlich  
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S-Sätze: 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden  
23 Dampf nicht einatmen  
38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen  
24 Berührung mit der Haut vermeiden

P-Sätze: keine

### Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation.  
Flüssige Reste sind Sondermüll.

### Warnhinweis – Selbstentzündungsgefahr:

Getränkte Arbeitsmittel, wie z.B. Tücher, Vliese, Schleifstaub, u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblätter