

Fiche technique

euku-pflege-emulsion entretien pour sols huilés

- ♦ entretien pour sols huilés
- ♦ le produit idéal pour l'entretien
- ♦ renforce la résistance

Support:

Tous les sols en bois, secs et exempts de poussière, imprégnés d'euku-öl.

Conseils d'utilisation:

Bien agiter avant utilisation.

Entretien: Mettre 0,1 - 0,2 l env. d'euku-pflege-emulsion dans 10 l d'eau tiède. Ne l'utiliser que dilué. Pour améliorer le nettoyage, ajouter un peu d'euku-clean. Procéder alors au nettoyage du sol en utilisant l'applicateur et un chiffon légèrement humide, puis laisser sécher. Ne marcher sur le sol que lorsque celui-ci est complètement sec.

Application

Entretien

Outils



Temps de séchage

env. 1 h

Stabilité au stockage:

Env. 12 mois au frais et au sec en emballage d'origine. A protéger du gel.

Marquage:

GefStoffV:	son soumis
VbF:	non soumis
ADR-RID:	non soumis
UN-Nr.:	non soumis
R-phrases:	non soumis
S-phrases:	non soumis
UBA-N°.:	19590008

Composition:

Moins de 5% de tensides, huile de lin polymère à base d'eau.

Traitement des déchets:

Ne pas jeter dans les égouts. Déposer les résidus secs à la décharge publique.

Voir fiche de sécurité pour autres informations.

Consommation:

0,1 – 0,2 l dans 10 l d'eau.

Nettoyage des outils:

Avec de l'eau, Immédiatement après l'utilisation.
Produit sec, avec le diluant de nettoyage V 29.

eukula

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: vertrieb@eukula.de Internet: <http://www.eukula.de>

Nos fiches techniques conseillent selon l'état actuel de nos connaissances. Toutefois, ces indications ne vous dispensent pas de tester, vous-même, les caractéristiques de nos produits en vue du procédé et de leur utilisation envisagé. La vente de nos produits est effectuée selon le règlement de nos conditions commerciales et de livraison.