

Technical Data Sheet**euku-wax**
Wood Floor Care anti-slip

- ◆ for sports floors
- ◆ self-shining
- ◆ for sealed floors

Substrate:

Sealed wood floors, cork and synthetic floors and sports floors.

Application:

Apply euku-wax thinly and evenly on the cleaned and dry floor by using an eukula floor mop or soft cloth.

A protection film is built up within one hour.

Do the first maintenance undiluted. After drying the floor becomes even and shiny without polishing.

For synthetic or stone floors the treatment with euku-wax pure should be repeated. Also on high traffic wood floors like in schools and offices the treatment should be repeated from time to time.

For normal cleaning wipe the floor with euku-clean in the wiping water.
Use euku-clean never pure!

Application

Coating:
1 x euku-wax
anti-slip

Tools**Drying**

approx. 30 min.

Drying:

The drying times are approximate, depending on the room and floor temperature as well as the air humidity.

Consumption:

1 l – approx. 30 sqm.
approx. 35 ml/sqm.

Cleaning of Tools:

Immediately after use with water.

Storage:

Store in cool and dry condition in their original container for up to 24 months. Protect from frost.

Hazardous Goods Marking:

GefStoffV: Not applicable

VbF: Not applicable

ADR-RID: Not applicable

UN-Nr.: Not applicable

R Terms: ---

S Terms: 1/2 Keep locked and out of reach of children.

UBA-No.: 19590001

Contents: Details in Accordance with EC Recommendations:

Less than 5% Anionic tenside, preservative, other fillers: polymer dispersions, water based solvents, perfume oil.

Further information see our material safety data sheet

eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: vertrieb@eukula.de Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Drucknummer: 275 Stand: 05 2009 1 GB Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.

eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: vertrieb@eukula.de Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Drucknummer: 275 Stand: 05 2009 1 GB Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.