

Technical Data Sheet**Strato 202****Trowel Gel, water based**

- ◆ quick drying
- ◆ good filling power
- ◆ closes hairline cracks and gaps


Substrate:

All Strato sealed floors, after intermediate sanding

Application:

Apply the gel, using a stainless steel trowel, to the sanded Strato sealer in 1-2 applications. All hairline cracks and gaps will be closed. An even, joint free surface will be achieved. The room and floor temperature should be at least +15°C. Ventilate well. Draughts and strong, direct sunlight should be avoided.

Coating:

Application	Tool	Drying Time
1 – 2 x Strato 202		2 – 3 h per coat

Drying:

The drying times are approximate, depending on the room and floor temperature as well as the air humidity.

Consumption:

According to the substrate and joints, 30 – 50 ml/m².

Cleaning of Tools:

Immediately after use with water. Dried on material can be removed with Washing Dilution V 29.

Storage:

The material can be stored in cool and dry condition in their original containers up to 12 months. Protect from frost

Hazardous Goods Marking:

GefStoffV: not applicable
VbF: not applicable
ADR-RID: not applicable
UN-Nr.: not applicable
Giscode: W2+
R Terms: ---
S Terms: ---

Disposal:

The material should not be allowed to enter water courses, dried material can be disposed of as normal waste.

Further information see our material safety data sheet.

eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: vertrieb@eukula.de Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Drucknummer: 282 Stand: 03 2008 1 GB Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.