

Strato Accent Ölgrundlack, wasserverdünnbar


- ◆ stark anfeuernd
- ◆ geruchsarm
- ◆ leicht zu verarbeiten

Untergrund:

Weich- und Harthölzer in trockenem, öl-, wachs- und staubfreiem Zustand.

Verarbeitungshinweise:

Auftrag erfolgt mit der Strato-Rolle bei mind. +15°C.
Nicht schleifen!



Zur Vermeidung einer Holzaufrauung kann nach ca. 5 Min. Strato Accent mit einer Einscheibenmaschine und einem beigem Pad auspoliert werden.

Beschichtung:

Mit Strato Domicile, Strato 310 / 311 und Strato 461/462/463

Trocknung:

ca. 90 min. je nach Temperatur und Luftfeuchte.

Verbrauch:

ca. 100 ml/m²

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Filmreste mit Waschverdünnung V 29.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 6 Monate. Vor Frost schützen.

Kennzeichnung:

GefStoffV: entfällt
VbF: nicht unterstellt
ADR-RID: entfällt
UN-Nr.: entfällt
Giscode: W2+
R-Sätze: keine
S-Sätze: keine

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.